

KIT BRAVO-BW

LÄMMÖNSIIRRIIN

Ominaisuudet

- Siirtää lämpöä lämmitetystä huoneesta toiseen.
- Asennus ulko- ja sisäseiniin.
- Varustettuna termostaatilla (käynnistyy automaattisesti 10 - 30 C asteen välillä).
- Teleskooppiputki seinäasennukseen.
- Jatkuva toimintainen.
- Kuulalaakeroitu moottori.
- Helppo huoltaa.
- 5 vuoden takuu.



Ilmavirta:
70 m³/h
19 l/s



Virta:
5.6 W
SFP:
0.29 W/l/s



Äänitaso:
26 dBA



KIT Bravo-BW 100/40-1



Tuuletin
Bravo Still 100



Säädettävä
teleskooppiputki 100




Pyöreä ritilä
Decor 100 S




Termostaatti
TS E10

Yleistiedot [mm] ja asennus

Tuuletin Bravo Still 100



Säädettävä teleskooppiputki



KIT Bravo-BW 100/40-2



Tuuletin
Bravo Still 100



Säädettävä
teleskooppiputki 100



Neliöritilä
Decor 140x140/100S




Termostaatti
TS E10


Neliöritilä



Pyöreä ritilä



Termostaatti



Tekniset tiedot

Malli	KIT Bravo-BW (Bravo Still 100)
Jännite [V/Hz]	220-240/50
Teho [W]	5.6
Ilmavirta [m ³ /h (l/s)]	70 (19)
SFP [W/l/s]	0.29
Äänitaso[dBA]	26

